

EQUIP DOSIFICADOR

EQUIP DE DOSIFICACIÓ I PULVERIZACIÓ DE PRODUCTES D'ALTA VISCOSITAT

Descripció

- Equip destinat a la pulverització de productes de tractament, subministrats en bidons standard cilíndrics.
- Bomba dosificadora volumètrica accionada mitjançant motor pneumàtic.
- Control de quantitat, nivell de producte i de seguretat de dosificació, mitjançant automatisme programable i pantalla tàctil.**
- Pistoles dosificadores automàtiques, pilotades pneumàticament amb atomització de producte.
- Equip elevador pneumàtic doble columna amb plat seguidor per a bidons standart, per a assegurar la protecció del producte i el rendiment de la bomba.
- Tuberies de transport del producte de teflon folrades amb inoxidable.
- Possibilitat d'adaptació a màquines de tractament o de funcionament com a unitat mòvil.
- Peces de contacte amb el líquid, realitzades amb acer al carboni, revestiment de zinc, acer inoxidable, teflón, polietilè UHMW i Delrin.



Característiques:

Pressió entrada aire:	1.4-6.5 bar
Pressió màxima producte:	65 bar
Velocitat màxima bomba:	60 cicles/min
Velocitat recomenada:	25 cicles/min
Volum/cicle:	2.1 oz.
Caudal continu màxim:	3.8 l/min
Consum d'aire (a 65 bar):	0.044 m3/min

Dimensions:

Alçària total (H):	1350 mm
Alçària (Ht):	900 mm
Llargada total (Lt):	500 mm

